



DN 2220

Global DN 2200 Series

DOUBLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINES

DN 2242

- Double needle lockstitch machine with drop and needle feed. Fully automatic lubrication, standard hooks and 6,4 mm gauge.
- Máquina de dos agujas, arrastre por agujas y dientes. Lubricación automática. Distancia agujas 6,4 mm. Equipada con garfios estándar.
- Zweinadel Steppstichmaschine mit Unter- und Nadeltransport. Vollautomatische Schmierung, standard Greifern und 6,4 mm Nadelabstand.
- Machine deux aiguilles à double entraînement. Lubrification automatique, crochets standards et écartement standard 6,4 mm.

DN 2242 LH

- Same as DN 2242, but with large hooks.
- La misma que la DN 2242, pero equipada con garfios grandes.
- Baugleich mit DN 2242, jedoch mit grossen Greifern.
- Machine identique à la DN 2242, mais avec crochets à grandes capacités.

DN 2220

- Double needle lockstitch machine with drop and needle feed. This machine is equipped with disengageable needle bars. Fully automatic lubrication, standard hooks and 6,4 mm gauge.
- Máquina de dos agujas desembragable, arrastre por agujas y dientes. Lubricación automática. Distancia agujas 6,4 mm. Equipada con garfios estándar.
- Zweinadel Steppstichmaschine mit Unter- und Nadeltransport. Die Maschine ist mit ausschaltbarer Nadelstangen ausgestattet. Vollautomatische Schmierung, standard Greifern und 6,4 mm Nadelabstand.
- Machine deux aiguilles à double entraînement. Aiguilles escamotables, lubrification automatique, crochets standards et écartement standard 6,4 mm.

DN 2220 LH

- Same as DN 2220, but with large hooks.
- La misma que la DN 2220, pero equipada con garfios grandes.
- Baugleich mit DN 2220, jedoch mit grossen Greifern.
- Machine identique à la DN 2220, mais avec crochets à grandes capacités.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

DN 2242	max 3500 spm
DN 2242 LH	max 3300 spm
DN 2220	max 2800 spm
DN 2220 LH	max 2600 spm

OILING SYSTEM

fully automatic

FEED TYPE

drop & needle feed

HOOK TYPE

vertical axis hooks

STITCH LENGTH

DN 2242	max 5 mm
DN 2242 LH	max 7 mm
DN 2220	max 5 mm
DN 2220 LH	max 7 mm

PRESSER FOOT LIFT

by hand max 7 mm
by knee max 13 mm

NEEDLE TYPE

134 R

NEEDLE GAUGE

standard 6,4 mm