



DN 8420

Global DN 8400 Series DOUBLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINES

DN 8442

- Double needle lockstitch machine with drop and needle feed. Fully automatic lubrication, standard hooks and 6,4 mm gauge.
- Máquina de dos agujas, arrastre por agujas y dientes. Lubricación automática. Distancia agujas 6,4 mm. Equipada con garfios estándar.
- Zweinadel Steppstichmaschine mit Unter- und Nadeltransport. Vollautomatische Schmierung, standard Greifern und 6,4 mm Nadelabstand.
- Machine deux aiguilles à double entraînement. Lubrification automatique, crochets standards et écartement standard 6,4 mm.

DN 8442 LH

- Same as DN 8442, but with large hooks.
- La misma que la DN 8442, pero equipada con garfios grandes.
- Baugleich mit DN 8442, jedoch mit grossen Greifern.
- Machine identique à la DN 8442, mais avec crochets à grandes capacités.

DN 8420

- Double needle lockstitch machine with drop and needle feed. This machine is equipped with disengageable needle bars. Fully automatic lubrication, standard hooks and 6,4 mm gauge.
- Máquina de dos agujas desembragable, arrastre por agujas y dientes. Lubricación automática. Distancia agujas 6,4 mm. Equipada con garfios estándar.
- Zweinadel Steppstichmaschine mit Unter- und Nadeltransport. Die Maschine ist mit ausschaltbarer Nadelstangen ausgestattet. Vollautomatische Schmierung, standard Greifern und 6,4 mm Nadelabstand.
- Machine deux aiguilles à double entraînement. Aiguilles escamotables, lubrification automatique, crochets standards et écartement standard 6,4 mm.

DN 8420 LH

- Same as DN 8420, but with large hooks.
- La misma que la DN 8420, pero equipada con garfios grandes.
- Baugleich mit DN 8420, jedoch mit grossen Greifern.
- Machine identique à la DN 8420, mais avec crochets à grandes capacités.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

DN 8442	max 4000 spm
DN 8442 LH	max 3000 spm
DN 8420	max 3000 spm
DN 8420 LH	max 3000 spm

OILING SYSTEM

fully automatic

FEED TYPE

drop & needle feed

HOOK TYPE

vertical axis hooks

STITCH LENGTH

DN 8442	max 4 mm
DN 8442 LH	max 7 mm
DN 8420	max 5 mm
DN 8420 LH	max 7 mm

PRESSER FOOT LIFT

by hand max 7 mm
by knee max 13 mm

NEEDLE TYPE

134 R

NEEDLE GAUGE

standard 6,4 mm